



Proteção GOLDEN FIN

Modo silencioso

Botão turbo

Função I feel

Cronômetro

Filtro anti-bactérias

		HTWS026PLUV	HTWS035PLUV	HTWS052PLUV	HTWS071PLUV
MODELOS		IU HTWS026PLUV-I	HTWS035PLUV-I	HTWS052PLUV-I	HTWS071PLUV-I
		OU HTWS026PLUV-O	HTWS035PLUV-O	HTWS052PLUV-O	HTWS071PLUV-O
Alimentação elétrica	V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
Conexão		Unidade externa			
DESEMPENHO					
Capacidade refrigeração	Capacidade	kW 2.500 (660 - 2.930)	3.500 (660 - 3.800)	5.200 (1.610 - 5.420)	7.100 (1.110 - 7.800)
		Btu/h 8.500 (2.250 - 10.000)	11.940 (2.250 - 12.900)	17.700 (5.500 - 18.500)	24.200 (3.800 - 26.600)
	Consumo	W 650 (250 - 1.450)	1.150 (250 - 1.800)	1.690 (350 - 2.400)	2.100 (450 - 3.350)
	SEER	- 6,1	6,1	6,1	6,1
Capacidade aquecimento	Capacidade	kW 2.600 (660 - 3.070)	3.500 (660 - 3.950)	5.200 (1.610 - 5.560)	7.100 (1.370 - 8.200)
		Btu/h 8.800 (2.250 - 10.500)	11.940 (2.250 - 12.900)	17.700 (5.500 - 18.500)	24.200 (3.800 - 26.600)
	Consumo	W 630 (250 - 1.600)	980 (250 - 1.800)	1.460 (350 - 2.400)	1.960 (450 - 3.350)
	SCOP	- 4	4	4	4
CARACTERÍSTICAS					
Unidade dentro	Potência sonora	dB(A) 50/47/44	52/49/46	56/51/48	59/54/51
	Pressão sonora (H/M/L)	dB(A) 40/37/34/21	42/39/36/23	44/41/38/24	46/43/40/24
	Fluxo de ar	m³/h ≥500	≥550	≥850	≥1200
	Temperatura de operação	°C 16 - 32	16 - 32	16 - 32	16 - 32
Unidade exterior	Potência sonora	dB(A) 62	64	65	69
	Pressão sonora	dB(A) 52	52	54	57
	Fluxo de ar	m³/h 2180	2180	2300	3350
	Temperatura de operação	°C -15~-52	-15~-52	-15~-52	-15~-52
Refrigerante	Compressor	GMCC	GMCC	GMCC	Highly
	Tipo/Carga	R32/Kg 0,57	0,6	1,07	1,51
	Carga adicional >5	g/m 15	15	15	15
DIMENSÕES E PESO					
Unidade dentro	Dimensões líquidas (An×Al×Pr)	mm 790×200×270	790×200×270	900×220×291	1025×320×235
	Dimensões brutas (An×Al×Pr)	mm 870×265×335	870×265×335	970×290×345	1105×315×405
	Peso líquido / bruto	Kg 8/9	8,5/10	10,5/12,5	14/16
Unidade exterior	Dimensões líquidas (An×Al×Pr)	mm 780×542×271	780×542×271	782×580×287	860×720×320
	Dimensões brutas (An×Al×Pr)	mm 900×600×340	900×600×340	905×640×365	1015×775×445
	Peso neto/bruto	Kg 29/32	30/33	31/35	44/49
LIGAÇÕES					
Pipeline geladeira	Líquido - Gás	Pol. 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	comprimento máximo	m 20	20	25	25
	Desigualdade máxima	m 15	15	15	15
Conexões elétricas	Alimentando	mm 2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexão	mm 4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
CÓDIGO EAN		8435483828384	8435483828377	8435483828360	8435483828353

Notas:

Dados de capacidade em condições padrão. Os dados reais variam dependendo de onde o equipamento está instalado e de como é usado. As dimensões da fiação elétrica são aproximadas, devendo ser calculadas com base nas condições da própria instalação.